■各製品の特性と機能の関係

特性＼機能		通常品					低分子シロキサン低減品				用途
		一般用	難燃用	耐熱用	放熱用	導電用	一般用	難燃用	耐熱用	放熱用	
非流動性		TSE392 TSE385	TSE3854D TSE3940 TSE3941		TSE3941	XE16-508	TSE3925	TSE3945 TSE3946		TSE3946 XE11-B5320	接着 シール 固定
		TSE382	TSE384-B	TSE3826							
		TSE370									
半流動性			TSE3853-W					TSE3944			接着 シール 固定
			TSE3840-G TSE3843-W		TSE3843-W						
流動性	高粘度	TSE397 TSE3971 TSE3972			TSE3941M		TSE3975	XE11-A5133S	TSE3976-B	XE11-A5133S	接着 シール 固定 コーティング
		TSE387		TSE3876 TSE3877-B	TSE3876						
	中粘度	TSE398					TSE3985				シール コーティング
		TSE388									
	低粘度	TSE399					TSE3995				コーティング ポッティング 含浸
		TSE389									
	極低粘度	TSE3991 XE11-B1002					TSE3996				コーティング ポッティング 含浸
	溶剤タイプ	XE11-A1584									コーティング 含浸
		YE5505									
		YE3085									